

評価用システム : D588  
OS : Win10 64bit  
CPU : Core i7 8700  
メモリ : 8GB  
チップセット : B360  
HDD / SSD : 500GB  
VGA Driver : 15.301.2311.1006  
モニタ : EIZO FlexScan EV2750 / Foris FS2735  
PCIE スロット数 : ATX x16(x1)  
PCIE 電源本数 : NONE

|                   | 評価用グラフィックスボード                                                       |            | W2100 | W4100 | W5100  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|
| チェック項目            | チェック内容 / 結果                                                         |            |       |       |        |
| ハードウェア            | 干渉なくケース内に納まり、ネジ留めができる事                                              |            | PASS  | PASS  | PASS   |
|                   | ファンが正常に回転する事                                                        |            | PASS  | PASS  | PASS   |
| BIOS 動作           | マザーボードの BIOS が正常に起動する事                                              |            | PASS  | PASS  | PASS   |
|                   | BIOS メニューに入り、画面異常なく操作できる事                                           |            | PASS  | PASS  | PASS   |
|                   | BIOS 起動後にシステムが停止しない事                                                |            | PASS  | PASS  | PASS   |
| Windows<br>基本動作   | OS 起動画面(ロゴスクリーン等)が正常に表示できる事                                         |            | PASS  | PASS  | PASS   |
|                   | デバイスマネージャー上でグラフィックスボード以外に Yellow bang" ! " マークのデバイスが無い事 (特にブリッジチップ) |            | PASS  | PASS  | PASS   |
|                   | ドライバのインストールが正常に完了すること                                               |            | PASS  | PASS  | PASS   |
|                   | ドライバインストール後の再起動で、正常に Windows デスクトップが表示される事                          |            | PASS  | PASS  | PASS   |
|                   | AMD Catalyst Controll Center が起動可能な事                                |            | PASS  | PASS  | PASS   |
|                   | 各モニタ出力端子のNative 接続(変換 Dongle なし) にて正常に表示される事                        |            | PASS  | PASS  | PASS   |
|                   | 各モニタの最大解像度が正常に認識できる事                                                |            | PASS  | PASS  | PASS   |
|                   | Extended Display が設定できる事                                            |            | PASS  | PASS  | PASS   |
| パフォーマンス<br>試験     | Eyefinity が構成できる事                                                   |            | PASS  | PASS  | PASS   |
|                   | 3DMarkが正常に実行できる事<br>(DirectX benchmark)                             | FireStrike | 1164  | 1681  | 3499   |
|                   |                                                                     | SKY Diver  | 4451  | 6097  | 12869  |
|                   |                                                                     | Cloud Gate | 8503  | 12202 | 19686  |
|                   |                                                                     | Ice Storm  | 74237 | 88989 | 143293 |
| 機能試験<br>(EDID取得等) | PC の電源のシャットダウンが正常に実行できること (10 回)                                    |            | PASS  | PASS  | PASS   |
|                   | スリープから問題なく復帰できること (10 回)                                            |            | PASS  | PASS  | PASS   |
|                   | 問題なく再起動できる事 (10 回)                                                  |            | PASS  | PASS  | PASS   |
|                   | 活線挿抜をし、問題なくモニタが認識できる事 (10 回)                                        |            | PASS  | PASS  | PASS   |
| 備考                |                                                                     |            |       |       |        |